

CHAMPION HYDRO ISO 46

En önemli hidrolik ekipman üreticilerinin gereksinimlerini karşılamak için özel olarak tasarlanmış mineral yağ. Yıpranma, oksitlenme, korozyon ve köpük önleyici katkı maddeleri içerir.

UYGULAMALAR

Bu yağ; yüksek basınç, sıcaklık veya hızlarla ilgili en yüksek taleplerin yapıldığı hidrolik sistem üreticilerinin gereksinimlerini karşılamak için özel olarak tasarlanmıştır. Tavsiye edildiği hidrolik sistem türleri şunlardır: Vickers, Gerotor, Gresen, HPM, Denison, Cessna, Hydreco ve Worthington. Ayrıca atölye ekipmanlarının, redüksiyon dişlilerinin, yatakların, basınçlı hava sistemlerinin ve vidalı hava kompresörlerinin yağlanması için uygundur.

ÖZELLİKLER

Yıpranma önleme özellikleri ve oksitlenme stabilitesi: Üstün koruma
Köpüklenmeyi önleme özellikleri: Köpüklenmeye karşı mükemmel koruma
Sıcaklık stabilitesi: Uygun viskozite stabilitesi

TEKNİK ÖZELLİKLER

AFNOR	NF E 48-603 HM	SEB	181222
AFNOR	NF E 48-690	VICKERS	I-286-S3
AFNOR	NF E 48-691	BOSCH REXROTH	RDE 90235
AGMA	9005-E02-R0	CINCINNATI	MACHINE P-70 [ISO 46]
AIST	126 [US Steel]	DANIELI	0.000.001Rev.15 Typ 10/11
AIST	127 [US Steel]	DENISON	HF-0, HF-1, HF-2
ASTM	D6158 HL, HM	EATON VICKERS	I-286-S
CHINESE STANDARD	GB 11118.1 L-HL,L-HM	EATON VICKERS	M-2950-S
DIN	51524 Part 2	EATON	Brochure 03-401-2010
ISO	11158, HM	EATON	E-FDGN-TB002-E
ISO	20763	EATON	M-2950-S [35VQ25 pump test]
ISO	6743-4, HM	GM	LS2 AW hyd.oil
JCMAS	HK P041	ZF	TE-ML 07H
SAE	MS1004		

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.880
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm²/s	46.6
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm²/s	7
Viskozite indeksi	ASTM D2270		107
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-27
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	220

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com

