

WOLF OFFICIALTECH ATF D/M ULV

14/04/2025
3027

Це повністю синтетичне мастило на основі ретельно відібраних базових олив дуже високого ступеня очищення для автоматичних трансмісій із високим індексом в'язкості, винятковою стійкістю до окиснення, неперевершеними фрикційними та протизношувальними властивостями. Воно забезпечує відмінну економію палива та відповідає вимогам більшості автоматичних трансмісій для найновіших моделей Ford і GM.

ЗАСТОСУВАННЯ

Ця рідина має нову ультранизьку в'язкість рідини для автоматичних трансмісій для 2017 модельного року в автоматичних трансмісіях GM Hydra-Matic 10L90 (серії 10Lxx) у моделях Yukon, Camaro ZL-1, Cadillac Corvette, Tahoe та інших моделях із заднім приводом. У моделях Ford Raptor і F-150 вона використовується під назвою 10R80. Як рівноцінні замінники Ford ATF відомі Mercon ULV та WSS-M2C949-A.

ОСОБЛИВОСТІ

Захист проти зношування: значне подовження строку служби трансмісії
Фрикційні властивості: дуже плавне перемикання передач, відсутність вібрацій
Подовжений строк служби оливи: неперевершена теплостійкість і стійкість до окиснення

SPECIFICATION LEVEL

AISIN-WARNER	AW-2
FORD	2 537 413
FORD	2537407
FORD	HU7J M2C949 AB
FORD	HU7J M2C949 BA
FORD	MERCON ULV
FORD	WSS-M2C949-A
FORD	XT-12-QULV
GM	DEXRON ULV
GM	GM9986396
GM	GMW16954
NISSAN	MATIC-P
VW	G F53 006 M2
VW	G F53 007 M4

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com



ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.847
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm²/s	19.8
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm²/s	4.55
Індекс в'язкості	ASTM D2270		151
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-51
В'язкість по Брукфільду при -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	3700
Температура займання COC	ASTM D92	°C	182
Колір	VISUAL		RED

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

