

# CHAMPION ECO FLOW DIRECT SHIFT GEARBOX FLUID

Це повністю синтетичне мастило на основі ретельно відібраних базових олів дуже високої якості, спеціально розроблена для трансмісій із подвійним зчепленням (DCT) сучасних легкових автомобілів. Забезпечує безперебійну роботу цих коробок передач.

## ЗАСТОСУВАННЯ

Цю рідину, призначену головним чином для коробок передач прямого перемикавання (Direct Shift Gearbox) Volkswagen (VAG), також можна використовувати для інших 6-ступеневих трансмісій із подвійним зчепленням, як-от Chrysler Powershift, Ford Powershift, Mitsubishi TC-SST, Volvo Powershift, BMW Drivelogic 7-speed тощо.

## ОСОБЛИВОСТІ

Захист проти зношування: значне подовження строку служби трансмісії  
Фрикційні властивості: дуже плавне перемикавання передач, відсутність вібрацій  
Подовжений строк служби оливи: неперевершена теплостійкість і стійкість до окиснення

## SPECIFICATION LEVEL

API	GL-4	FORD	WSS-M2C200-D2
BENTLEY	G 052 524-B2	FORD	WSS-M2C200-D3
BMW	83220306816	FORD	WSS-M2C200-E1
BMW	83220397244	FORD	WSS-M2C218-A1
BMW	83220440214	FORD	WSS-M2C936-A
BMW	83222147477	GM	DEXRON DCT
BMW	83222148578	GM	FFL-4
BMW	83222148579	GREAT WALL	GW7DCT1
BMW	83222167666	GREAT WALL	GWM 7DCT450
BMW	83222409710	HONDA	MTF III
BMW	83222433157	HYUNDAI	04300-2N110 WDHO-1
BMW	83225B3AC81	KIA	04300-2N110 WDHO-1
BMW	DCTF-1	KUNLUN	DCTF-7S
BMW	DCTF-2	MB	236.21
BMW	DTF 1	MB	236.22
BMW	FFL-4	MB	236.24
BMW	MTF LT-3	MB	236.25
BMW	MTF LT-5	MB	239.21
CHERY	730DHB/DHC 7DCT300	MB	239.22
CHERY	738DHA 7DCT380	MB	SLS A0019898603
CHERY	9009011085	MCLAREN	FFL-4
CHRYSLER	68044345EA	MITSUBISHI	DIAMOND QUEEN SSTF-1
DTFR	13C130	NISSAN	999MP-6TRT00P
FERRARI	TF DCT-F3	NISSAN	DCT FLUID
FIAT	9.55550-DA11	NISSAN	GR6
FIAT	9.55550-HE2	NISSAN	GT-R R35
FIAT	9.55550-MZ2	NISSAN	LV MT-1
FIAT	9.55550-MZ6	NISSAN	R35 SPECIAL
FORD	F-DC	PORSCHE	000.043.20

### CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)

**CHAMPION**  
LUBRICANTS

PORSCHE	000.043.207.29	VOLVO	1161839
PORSCHE	000.043.207.30	VOLVO	32240415
PORSCHE	000.043.210.44	VOLVO	32240419
PORSCHE	000.043.305.63	VOLVO	BOT341 #1161838
PORSCHE	971.094.307.02A	VOLVO	D1
PORSCHE	999.917.080.00	VOLVO	D2
PORSCHE	999.917.080.01	VW	G 052 171
PORSCHE	999.917.546.00	VW	G 052 178
PORSCHE	TF 0870	VW	G 052 182
PSA	1618078480	VW	G 052 512
PSA	9730 A8	VW	G 052 513
PSA	9734 S2	VW	G 052 524
PSA	JWS 2271	VW	G 052 527
PUNCH	DT2	VW	G 052 529
RENAULT	7711579456	VW	G 052 536
RENAULT	7711785243	VW	G 052 726
RENAULT	BOT450 EDC 6-Speed	VW	G 052 798
RENAULT	DC4	VW	G 055 512
RENAULT	DW5	VW	G 055 524
RENAULT	DW6	VW	G 055 529
SINOPEC	DCTF-GS	VW	G 055 536
STELLANTIS	16 934 837 80	VW	G 055 549
SUZUKI	99000-22B27-036	VW	G 060 726
TOYOTA	0888581001	VW	G 070 726
TOYOTA	JWS 2271	VW	G009317
TOYOTA	LF	VW	TL 521 82
TOYOTA	LV 75W MT	ZF	0671090545
VOLVO	1161520-7		

## ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.848
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	33.6
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	6.87
Індекс в'язкості	ASTM D2270		170
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-45
В'язкість по Брукфільду при -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	11000
Температура займання COC	ASTM D92	°C	198

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)

