

WOLF MULTI MOLY GREASE 2

25/09/2026
9120

Smar litowy na bazie mydła 12-hydroksystearynowego. Ten uniwersalny smar z dwusiarczkiem molibdenu (MoS₂) zapewnia odporność na ekstremalne naciski i ochronę przed zużyciem nawet w przypadku bardzo dużych obciążeń i najbardziej gwałtownych uderzeń. W pewnych przypadkach dwusiarczek molibdenu zapewnia odpowiednie smarowanie nawet po zaniku smaru na skutek nadmiernej temperatury. W ten sposób unika się zakleszczenia części nawet po zniknięciu warstwy smaru. Ten smar ma doskonałe właściwości w zakresie utleniania oraz dobrą stabilność mechaniczną. Ze względu na odpowiednią kleistość do powierzchni metalowych jest odporny na działanie wody. Ten smar ma także dobre właściwości antykorozyjne i charakteryzuje się dobrą pompowalnością.

ZASTOSOWANIA

Smaru można używać w przemyśle i pojazdach. Zapewnia on dodatkową ochronę w zastosowaniach wolnobieżnych lub łożyskach oscylacyjnych. Nie jest odpowiedni do łożysk tocznych obracających się z wysoką prędkością. Zakres temperatur: od -30°C do +120°C, maks. +130°C.

CECHY

Wytrzymałość na obciążenia: wysoka nośność obciążeń

Ochrona przed korozją: dobra ochrona przed korozją

Ochrona: wysoki poziom ochrony w zastosowaniach z wolnoobrotowymi lub oscylującymi łożyskami

SPECYFIKACJA

DIN	51502	ISO	6743
DIN	KPF2K-30	ISO	L-XCCIB2

TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
Tekstura	Visual		Smooth
Barwa	VISUAL		Dark Grey
Klasyfikacja wg NLGI	ASTM D217		2
Penetracja robocza (60 suwów)	ISO 2137	0.1 mm	275
Temperatura kroplenia	ISO 2176/IP 396	°C	195
Obciążenie spawów czterokulowych	ASTM D2596/ DIN51350:4	N	3200

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

