

WOLF AGRIFLOW 4T 10W30

17/12/2025
13125

Benzinli ve dizel motorlar için düşük viskoziteli motor yağıdır. Mükemmel temizleyici ve dağıtıcı özellikler barındırmanın yanı sıra, düşük sıcaklıklarda iyi akışkanlıkla düşük kül içeriğini bir araya getirir.

UYGULAMALAR

Bu viskozite sınıfını tercih eden hafif benzinli ve dizel motorların yağlanması için kullanılır. Özellikle 4T yardımcı motorlar ve bahçıvanlık materyalleri (ör. Honda) için uygundur.

ÖZELLİKLER

Toplam motor koruması: iyi motor koruma ve temizleme
Sıcaklık stabilitesi: uygun viskozite stabilitesi

TEKNIK ÖZELLİKLER

ACEA	A2	API	SJ/CF
ACEA	B2	JASO	MA

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.879
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	71.7
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	11.1
Viskozite indeksi	ASTM D2270		146
B.N. (HClO ₄ yöntemi)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.9
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-33
-25°C'de CCS viskozitesi	ASTM D5293	mPa.s	6500
Sülfat Külü	ASTM D874	Mass %	0.7
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	215

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız