

WOLF OFFICIALTECH 75W90 GL 5

02/03/2026
2315

Si tratta di un lubrificante completamente sintetico basato su oli di base PAO di altissima qualità. Offre una protezione avanzata di tutti i componenti, anche quando si trovano a elevate velocità/carichi imprevisti o basse velocità/valori di coppia elevati. La specifica SAE J2360 indica l'eccezionale qualità di questo lubrificante.

APPLICAZIONI

Questo olio per ingranaggi approvato OEM è raccomandato per tutti i componenti delle trasmissioni meccaniche di veicoli per impieghi gravosi. È riportato nelle specifiche ZF del prodotto, il che significa che può essere utilizzato per la manutenzione dei componenti delle trasmissioni ZF come riduttori finali o semialberi dei veicoli industriali. È stato inoltre progettato per soddisfare le specifiche relative alla trasmissione SCANIA STO 2:0 A FS e le recenti specifiche per MAN, Volvo e MB.

CARATTERISTICHE

Avanzate proprietà di attrito: trasmissione della potenza senza vibrazioni

Oli base di altissima qualità: prestazioni ottimali dell'olio tra i cambi d'olio

Migliore stabilità dell'olio: protezione completa dei componenti critici, anche in condizioni di carico elevato

SPECIFICA

API	GL-4	MAN	341 Z2
API	GL-5	MAN	342 M-3
API	MT-1	MAN	approval 342 S1
SAE	approval J 2360	MB	235.11
ARVIN MERITOR	0-76-E	MB	235.20
ARVIN MERITOR	0-94	MB	235.21
BMW	33 11 7 695 240	MB	235.8
BMW	83 22 2 148 570	MB	235.9
BMW	83 22 2 365 987	SCANIA	STO 1:0
BMW	83 22 9 407 768	SCANIA	STO 1:1G
BMW	OSP	SCANIA	STO 2:0 G
CHRYSLER	MS 9763	SCANIA	STO 2:0A FS
DAF	MEET REQUIREMENTS	VOLVO	approval 97312
DETROIT DIESEL	DFS 93K219.01	ZF	approval TE-ML 02B
DTFR	12B110	ZF	approval TE-ML 05A
DTFR	13B110	ZF	approval TE-ML 12L
DTFR	approval 12B140	ZF	approval TE-ML 12N
IVECO	18-1805	ZF	approval TE-ML 16F
IVECO	18-1805 RAS1	ZF	approval TE-ML 17B
IVECO	MEET REQUIREMENTS	ZF	approval TE-ML 19C
JD	J11 E	ZF	approval TE-ML 21A
JD	J11 G	ZF	TE-ML 07A
MACK	GO-J	ZF	TE-ML 08
MAN	341 E-3	ZF	TE-ML 12B
MAN	341 GA1	ZF	TE-ML 16B
MAN	341 GA2	ZF	TE-ML 24A

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com



CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.868
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	105
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	15.5
Indice di viscosità	ASTM D2270		158
Punto di scorrimento	ASTM D6892	°C	-61
Viscosità Brookfield a -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	65000
Punto di infiammabilità COC	ASTM D92	°C	202

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

