

CHAMPION OEM SPECIFIC

ATF MB FE

Lubricante totalmente sintético basado en aceites base de muy alta calidad y cuidadosamente seleccionados, diseñado para las últimas transmisiones automáticas MB de 7 velocidades (NAG2FE+). Proporciona una excelente resistencia a la fricción, así como un rendimiento y un ahorro de combustible excelente.

APLICACIONES

Producto recomendado para automóviles deportivos (NAG2FE+) y no retrocompatible con las transmisiones anteriores de 5 y 7 velocidades, que necesitan MB 236.10, 236.12, 236.14.

CARACTERÍSTICAS

Protección frente al desgaste: aumento significativo de la vida útil de la transmisión

Propiedades de fricción: cambio de marcha muy suave y sin vibraciones

Mayor vida útil del aceite: excelente estabilidad térmica y de oxidación

ESPECIFICACIONES

INFINITI	MATIC-G	MB	236.15
MAZDA	FZ	NISSAN	MATIC-G

PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.847
Viscosidad cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	20.9
Viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	4.79
Índice de viscosidad	ASTM D2270		158
Punto de escurrimiento	ASTM D6892	°C	-48
Viscosidad de Brookfield a -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	3500
Punto de inflamación COC	ASTM D92	°C	178
Color	VISUAL		DARK BLUE

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

