

CHAMPION PRORACING GP CHAIN LUBE MAX

Dzięki niezwyklej lepkości ten syntetyczny środek smarny na bazie PTFE do łańcuchów zachowuje swoje właściwości ochronne w warunkach wyścigowych. Ponadto zapewnia doskonałą wodoodporność, zmniejsza zużycie oraz korozję i jest całkowicie bezpieczny dla łańcuchów O/X/Z-ringowych.

ZASTOSOWANIA

Ten uniwersalny olej syntetyczny skutecznie przenika do zakamarków łańcuchów i charakteryzuje się znakomitą lepkością. Odpowiedni również dla przewodów, ruchomych części maszyn, przekładni ślimakowych itd.

CECHY

doskonała przyczepność: przywiera do łańcucha

Wodoszczelność

: jest niezmywalny

Ochrona łańcucha: zwiększona niezawodność łańcucha dzięki znakomitej odporności na korozję i zużycie

SPECYFIKACJA

/ /

TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
Temperatura zapłonu PMCC	ASTM D93	°C	-97
Gęstość w temp. 20°C	ASTM D4052	g/ml	0.700
Barwa	VISUAL		TRANSPARENT

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

