

WOLF OFFICIALTECH 5W30 UHPD

25/09/2026
65613

Lubricante totalmente sintético basado en aceites base cuidadosamente seleccionados y de muy alta calidad. Cumple con los más altos estándares de rendimiento para camiones de gran tamaño. La fórmula incluye un innovador modificador de la fricción para reducir el consumo de combustible.

APLICACIONES

Recomendado para motores Euro V y para la mayoría Euro VI. Perfectamente compatible con todos los sistemas y dispositivos de postratamiento (EGR, SCR, DPF, etc.), en combinación con diésel de bajo contenido en azufre (máximo de 50 ppm).

CARACTERÍSTICAS

Protección del postratamiento: el objetivo es la protección total del sistema de postratamiento
Ahorro de combustible: el objetivo es un buen ahorro de combustible y bajas emisiones de escape
Protección del motor: alto nivel de limpieza y durabilidad del motor

ESPECIFICACIONES

ACEA	E4-16	VOLVO	CNG
ACEA	E6-16	VOLVO	VDS-3
ACEA	E7-16	VOLVO	VDS-4
ACEA	E9-16		
API	CJ-4		
API	SN		
JASO	DH-2		
CATERPILLAR	ECF-3		
CUMMINS	CES 20081		
DETROIT DIESEL	DFS 93K218		
DEUTZ	DQC IV-10 LA		
MACK	EO-M PLUS		
MACK	EO-N Premium Plus		
MACK	EO-O Premium Plus		
MAN	M3271-1		
MAN	M3477		
MAN	M3575		
MAN	M3677		
MAN	M3691		
MB	235.28		
MTU	Oil Category 2.1		
MTU	Oil Category 3.1		
RENAULT	RGD		
RENAULT	RLD-2		
RENAULT	RLD-3		
RENAULT	RXD		
SCANIA	LDF-4		
VOITH	Retarder Oil Class B		

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com



PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.856
Viscosidad cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	68.9
Viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	11.8
Índice de viscosidad	ASTM D2270		168
Número de basicidad (método del HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	12.8
Punto de escurrimiento	ASTM D6892	°C	-51
Viscosidad de arranque en frío (CSS) a -30 °C	ASTM D5293	mPa.s	5640
Ceniza sulfatada	ASTM D874	Mass %	1.0
Punto de inflamación COC	ASTM D92	°C	222

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

