

CHAMPION PRO RACING 5W50

Questo è un lubrificante completamente sintetico a base di oli base di qualità molto elevata selezionati con cura, dotato inoltre di un indice di viscosità elevato, per la lubrificazione della maggior parte dei motori a benzina e diesel con turbocompressore. Si distingue per l'eccellente fluidità alle basse temperature e consente un perfetto avviamento a freddo offrendo un'elevata viscosità a motore caldo.

APPLICAZIONI

Questo tipo di olio è utilizzato nei motori a benzina a 4 tempi, multivalvole e nei motori diesel a 4 tempi con o senza turbo. In particolar modo adatto per le condizioni di guida sportive.

CARATTERISTICHE

Protezione totale del motore: garantisce la massima pulizia del motore

Avviamento a freddo: eccellente fluidità alle basse temperature

Stile di guida: guida sportiva

SPECIFICA

ACEA	A3/B4-08	MB	229.3
API	SN/CF	VW	501 01
BMW	LOGLIFE-01	VW	505 00

CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.852
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	118
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	18
Indice di viscosità	ASTM D2270		170
B.N. (metodo HCL04)	ASTM D2896	mg KOH/g	9.6
Punto di scorrimento	ASTM D6892	°C	-30
Viscosità CCS a -30 °C	ASTM D5293	mPa.s	6200
Ceneri solfate	ASTM D874	Mass %	1.1
Punto di infiammabilità COC	ASTM D92	°C	235

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

