

CHAMPION ACTIVE DEFENCE

20W50 SF/CD

Wielosezonowy olej silnikowy do smarowania silników benzynowych i wysokoprężnych (wolnossących lub doładowanych) w samochodach osobowych. Olej ten łączy w sobie dobre właściwości czyszczące i dyspersyjne oraz niską zawartość popiołu.

ZASTOSOWANIA

Olej ten można stosować do smarowania silników benzynowych i silników wysokoprężnych (doładowanych lub wolnossących) produkowanych w latach 1980–1989.

CECHY

Całkowita ochrona silnika: ochrona i czystość silnika

SPECYFIKACJA

API	SF/CD	MB	226.1
MIL	L-46152 B		

TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
Gęstość w temp. 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.886
Lepkość kinematyczna przy temp. 40°C	ASTM D445	mm²/s	170
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C	ASTM D445	mm²/s	18.4
Indeks lepkości	ASTM D2270		121
B.N. [metoda HCL04]	ASTM D2896	mg KOH/g	5.9
Temperatura krzepnięcia	ASTM D6892	°C	-36
Lepkość SDW w temp. -15°C	ASTM D5293	mPa.s	7800
Tempera zapłonu metodą Clevelanda	ASTM D92	°C	240
Dodatki siarczanów w popiele	ASTM D874	Mass %	0.9

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

