

WOLF ECOTECH OW-8 GLV-1

14/04/2025
65653

Gracias a su muy baja viscosidad y excelente fluidez, este lubricante reduce el desgaste de forma considerable y garantiza un menor consumo de combustible y unas emisiones de CO₂ más bajas. Su fórmula mejora la protección contra LSPI, el ahorro de combustible y la protección del turbocompresor.

APLICACIONES

Este aceite de motor de viscosidad ultrabaja se ha desarrollado específicamente para cumplir los exigentes requerimientos de JASO GLV-1 de los OEM de vehículos japoneses que recomiendan SAE OW-8. Con diseño pensado para la protección del turbocompresor en motores TGDI, ha demostrado buen rendimiento en aplicaciones híbridas.

CARACTERÍSTICAS

Protección total del motor: mejor protección contra LSPI
Ahorro de combustible: excelente ahorro de combustible y reducción de CO₂
Arranque en frío: excelente fluidez a bajas temperaturas

ESPECIFICACIONES

JASO approval GLV-1

PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.845
Viscosidad cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	25.0
Viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	5.14
Índice de viscosidad	ASTM D2270		140
Número de basicidad (método del HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.0
Punto de escurrimiento	ASTM D6892	°C	-45
Punto de inflamación COC	ASTM D92	°C	228

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.