WOLF COOLANT
ASIAN LL -36°C

14/04/2025
50155

Leistungsstarkes, gebrauchsfertiges Kühlmittelkonzentrat auf Basis von Ethylenglykol mit modernster P-OAT-Korrosionsschutztechnologie, für moderne Hochleistungsmotoren. Bei der P-OAT-Technologie sorgen organische Säuren in Verbindung mit mineralischen Inhibitoren für den bestmöglichen Schutz.

ANWENDUNGEN

Dieses P-OAT-Kühlmittel wurde speziell zum Schutz von Kühlsystemen moderner Verbrennungsmotoren entwickelt, die in asiatischen OEMs eingesetzt werden.
Es ist praktisch mit den meisten Kühlmitteln auf OAT MEG-Basis mischbar, aber um den bestmöglichen Korrosionsschutz zu erhalten, empfehlen wir, nur dieses P-OAT-Kühlmittel für langfristigen Schutz zu verwenden.

MERKMALE

Umfassender Systemschutz: Ausgezeichnete Wärmeübertragung und Dispersion
Anti-Korrosions-Eigenschaften: Außergewöhnlicher Korrosionsschutz
Frostschutzeigenschaften: Ausgezeichnete Leistung bei kalten Temperaturen

EINSATZEMPFEHLUNG

ASTM	D3306
ASTM	D6210
JIS	K2234:2018
FORD	VC-10-A2
FORD	WSS-M97B55
HONDA	08CLA010S0 Honda E Coolant
HONDA	TYPE 2
HYUNDAI	00232-19010
HYUNDAI	07100-00200
HYUNDAI	07100-00400
HYUNDAI	Long Life Coolant
LEXUS	SFU
MAZDA	000077508E20
MAZDA	C100CL005A4X
MAZDA	C122CL005A4X
MAZDA	FL 22
MITSUBISHI	DIA QUEEN SUPER LL COOLANT
NISSAN	ANTI-FREEZE COOLANT (L250)
NISSAN	KE90299934
NISSAN	KE90299944
NISSAN	L255N
RENAULT	RX TYPE E COOLANT
SUBARU	Coolant 16218
SUZUKI	(SUPER) LL COOLANT
TOYOTA	TSK 2601G-8A

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV

TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
pH	ASTM D1287		8.3
Dichte bei 20 °C	ASTM D4052	g/ml	1.064
Farbe	VISUAL		DARK BLUE
Gefrierpunkt (Refrakto)	ASTM D3321	°C	-36
Water content	ASTM D1123	% wt/wt	50

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV