

CHAMPION OEM SPECIFIC 5W-30 C2/C3 EXTRA

Deze API SQ synthetische motorolie is gebaseerd op zorgvuldig geselecteerde, zeer hoogwaardige basisoliën en geformuleerd met de nieuwste technologie voor motoroliën die geschikt zijn voor katalysatoren. De speciale samenstelling combineert brandstofbesparing met een langere levensduur. De samenstelling met verminderd asgehalte beschermt roetfilters en nabehandelingssystemen voor uitlaatgasemissie.

TOEPASSINGEN

Deze dexos™ 2 is vereist voor alle nieuwe diesel- en benzinemodellen van GM/Opel/Vauxhall/Chevrolet. GM/Opel heeft geadviseerd dat de dexos™ 2-specificatie achterwaarts compatibel is met oudere GM/Opel-specificaties [GM-LL-A-025 en GM-B-LL-025]. De meerderheid van de diesel- en benzinevoertuigen van GM/Opel/Vauxhall/Chevrolet kan dexos™ 2-smeermiddelen gebruiken.

Breed toepassingsgebied met zowel ACEA C3 [Duitse OEM's] als C2 [PSA] en het dekt ook API SQ.

KENMERKEN

Bescherm het nabehandelingssysteem: volledige bescherming van nabehandelingssystemen.

Brandstofbesparing: lager brandstofverbruik en minder CO₂-emissie.

Totale motorbescherming: uitzonderlijk schone motor en duurzaamheid.

SPECIFICATIES

ACEA	C2	RENAULT	RN 0700
ACEA	C3	RENAULT	RN 0710
API	SN	RENAULT	RN17 Level
API	SN Plus	VW	502 00 < 2017
API	SP	VW	505 00
API	SQ	VW	505 01
BMW	approval LONGLIFE-04		
CHRYSLER	MS 11106		
FIAT	9.55535-S1		
FIAT	9.55535-S3		
FORD	WSS-M2C917-A		
GM	dexos™1 Gen 2		
GM	dexos™1 Gen 3		
GM	dexos™2		
HYUNDAI	SFU		
IVECO	18-1811 Classe SC1		
KIA	SFU		
MB	226.52		
MB	229.31		
MB	229.51		
MB	229.52		
OPEL	GM-LL-A-025		
OPEL	GM-LL-B-025		
OPEL	OV 040 1547 - D30		
OPEL	OV 040 1547 - G30		
PSA	B71 2290-2014		

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com





KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.852
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	71.5
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	12.2
Viscositeitsindex	ASTM D2270		169
B.N. (HClO4-methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.6
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-39
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	220

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

