

CHAMPION PRO RACING 10W60

Bu yağ, özenle seçilmiş üst düzeyde rafine baz yağları temel alan yarı sentetik bir yağdır. Bu en yeni nesil binek otomobil motoru yağı, tüm turbo özellikli benzinli ve dizel motorların yağlanması için tasarlanmıştır. Genellikle yarışlar ve sıcak iklimler gibi zorlu koşullar için kullanılır. Yüksek viskozite değerleri, bu tür koşullar altında mükemmel yağlama sağlar.

UYGULAMALAR

Bu yağ ağır hizmette kullanılan çok valfli ve turbolu, 4 zamanlı benzinli motorlarda ve turbolu veya turbosuz 4 zamanlı dizel motorlarda kullanıma uygundur.

ÖZELLİKLER

Tüm motorun korunması: motor temizliğinde yüksek performans
Sürüş tarzı: sportif sürüş

TEKNİK ÖZELLİKLER

ACEA	A3/B4	VW	501 01
API	SN/CF	VW	505 00

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.866
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	171
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	24.5
Viskozite indeksi	ASTM D2270		175
B.N. (HClO ₄ yöntemi)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.2
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-36
-25°C'de CCS viskozitesi	ASTM D5293	mPa.s	6700
Sülfat Külü	ASTM D874	Mass %	1.1
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	238

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com

