

CHAMPION PROPULSE TT 4T 10W50 ESTER

Dit synthetische mengsel op esterbasis kan worden gebruikt in motoren, transmissies en natte koppelingen. De baanbrekende additieftechnologie verhoogt de motorprestaties en beschermt alle gesmeerde onderdelen volledig. Deze krachtige formule beslaat een groot deel van de motormarkt dankzij de hoogwaardige eigenschappen. Het combineert uitstekende vloeibaarheid bij lage temperaturen met een uitstekende bescherming bij hoge bedrijfstemperaturen.

TOEPASSINGEN

Deze motorolie voor viertaktmotorfietsen voldoet ruimschoots aan de normen API SN, SM, SL, SJ, SH en SG. Het overtreft de vereisten van fabrikanten voor verschillende modellen.

KENMERKEN

Verbeterde prestaties: motor, transmissie en natte koppeling
Rijstijl: toeren en dagelijks rijden
Eenvoudiger vloeistofbeheer: brede toepasbaarheid van de olie

SPECIFICATIES

API

SN

JASO

MA2

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.857
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm²/s	121
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm²/s	18.4
Viscositeitsindex	ASTM D2270		171
B.N. [HClO4-methode]	ASTM D2896	mg KOH/g	7.3
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-45
Kleur	VISUAL		RED

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

