

WOLF OFFICIALTECH 10W-40 MS EXTRA

03/11/2025
15756

Bu yarı sentetik yağ, mükemmel aşınma direnci ve motor temizliği sağlayarak ekipmanın kullanım ömrünü uzatır. Katkı maddesi paketinin olağanüstü oksitlenme direnci, kayma direnci ve havalandırma kontrolüyle yüksek düzeyde aşınma direnci elde edilir. Formülasyon, önceki karşılaştırılabilir motor yağı formülasyonlarına kıyasla uygulamanın ömrünü uzatmak için değiştirilmiştir.

UYGULAMALAR

Bu mükemmel ağır hizmet tipi motor yağı, birçok farklı orijinal ekipman üreticisinin teknik özelliklerini karşılar. Bu motor yağının CJ-4 teknik özelliğiyle geriye dönük uyumluluğu, yol ve arazi uygulamalarında çok yönlü bir çözüme dönüşür. Kamyonlar için EURO IV, V ve VI emisyon kontrol teknolojilerine; ayrıca ağır hizmet tipi arazi araçları için aşama IIIB, IV ve Tier 4i, 4f'ye uygundur.

ÖZELLİKLER

Uzatılmış aşınma koruması: uzatılmış ekipman kullanım ömrü
Gelişmiş kayma stabilitesi: uzatılmış optimum yağ performansı
Gelişmiş motor temizliği: daha fazla araç çalışma süresi

TEKNİK ÖZELLİKLER

ACEA	E11	DETROIT DIESEL	DFS 93K218
ACEA	E7	DETROIT DIESEL	DFS 93K222
ACEA	E9-16	DEUTZ	approval DQC-III-18 LA
API	CI-4	DEUTZ	DQC-III-10 LA
API	CI-4 Plus	DTFR	approval 15C100
API	CJ-4	FORD	WSS-M2C171-F1
API	CK-4/SP	JD	JDQ-78X
API	SN	MACK	EO-M PLUS
API	SN Plus	MACK	EO-N
CHINESE STANDARD	D1	MACK	EO-N Premium Plus
JASO	DH-1	MACK	EO-O Premium Plus
JASO	DH-2	MACK	EO-S 4.5
AGCO/ALLIS	POWER LOCC-G1	MAN	M3575
ALLISON	C4	MAN	M3775
ALLISON	TES 439	MTU	approval Oil Category 2.1
CATERPILLAR	ECF-1a	RENAULT	RGD
CATERPILLAR	ECF-2	RENAULT	RLD
CATERPILLAR	ECF-3	RENAULT	RLD-2
CATERPILLAR	TO-2	RENAULT	RLD-3
CUMMINS	CES 20076	RENAULT	RLD-4
CUMMINS	CES 20077	RENAULT	RXD
CUMMINS	CES 20078	VOITH	Retarder Oil Class B
CUMMINS	CES 20081	VOLVO	VDS-3
CUMMINS	CES 20086	VOLVO	VDS-4
CUMMINS	CES 20100	VOLVO	VDS-4.5
DETROIT DIESEL	DFS 93K215		

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com



TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.8581
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	89.07
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	13.83
Viskozite indeksi	ASTM D2270		159
B.N. (HClO ₄ yöntemi)	ASTM D2896	mg KOH/g	9.8
Akma noktası	ASTM D6892	°C	0
Sülfat Külü	ASTM D874	Mass %	1.0
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	224

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

