

CHAMPION OEM SPECIFIC OW20 LS-FE

Bu tam sentetik motor yağı, Opel OV0401547 teknik özelliklerini karşılayacak şekilde özel olarak geliştirilmiştir. Bu yağlayıcının ultra düşük viskozite derecesi, en yeni motor tasarımlarının önceden belirlenen yakıt ekonomisi hedeflerine ulaşmasına olanak sağlar. Motor yağı ayrıca zararlı parçacıkları yakalayan güçlü bir katman oluşturarak motoru temiz tutar ve korur. OEM teknik özellikleri karşılandığı sürece hibrit araçlar için uygundur.

UYGULAMALAR

Bu motor yağı, modern binek otomobiller ve hafif kamyonların emisyon son işlem sistemine sahip olan veya olmayan dizel ve benzinli motorları için tam koruma sunar. Ayrıca biyoyakıtlar ve etanol bazlı yakıtlar gibi en yeni yakıt tipleriyle birlikte kullanılabilir. API SN Plus teknik özellikleri, yağlayıcının yakıt verimliliği yüksek GDI motorlarla uyumlu olduğunu göstermektedir. Bu yağ, bu motorlarda LSPI'nın motor bileşenlerine zarar vermesini önler. MB 229.71 ve BMW Longlife-17FE+ teknik özelliklerini karşıladığı kanıtlanan bu motor yağı, bazı en gelişmiş motor tasarımlarının hedeflenen yakıt ekonomisi seviyelerine ulaşmasına olanak sağlar.

ÖZELLİKLER

Yakıt ekonomisi: üstün yakıt ekonomisi ve CO2 azaltım özelliği

Soğuk marş: düşük sıcaklıkta mükemmel akışkanlık

Emisyon son işlem koruması: emisyon son işlem cihazları için eksiksiz koruma

TEKNİK ÖZELLİKLER

ACEA	C5	FIAT	9.55535-GSX
ACEA	C6	FORD	WSS-M2C947-A
API	approval SQ/RC	FORD	WSS-M2C947-B1
API	SN Plus	FORD	WSS-M2C952-A1
API	SN/RC	FORD	WSS-M2C954-A1
API	SP	FORD	WSS-M2C962-A1
API	SP/RC	GM	dexos™1 Gen 3
API	SQ	GM	dexos™D
ILSAC	approval GF-7 A	GMC	SFU
ILSAC	GF-5	HONDA	SFU
ILSAC	GF-6 A	HYUNDAI	SFU
ACURA	SFU	INFINITI	SFU
ASTON MARTIN	SFU	JAGUAR-LAND ROVER	approval STJLR.03.5006
BMW	approval LONGLIFE-17FE+	JAGUAR-LAND ROVER	STJLR.51.5122
BMW	LONGLIFE-14FE+	JEEP	SFU
BUICK	SFU	KIA	SFU
CADILLAC	SFU	LEXUS	SFU
CHEVROLET	SFU	LINCOLN	SFU
CHRYSLER	MS 12145	MAZDA	SFU
CHRYSLER	MS 6395	MB	229.72
DODGE	SFU	MB	approval 229.71
FIAT	9.55535-CR1	MG	SFU
FIAT	9.55535-DM1	MITSUBISHI	SFU
FIAT	9.55535-DSX	NISSAN	SFU

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

CHAMPION
LUBRICANTS

OPEL
PERODUA
ROEWE
SCION
SUBARU
SUZUKI

approval OV 040 1547 - A20
SFU
SFU
SFU
SFU
SFU

TATA
TIANJIN
TOYOTA
VOLVO
VOLVO
VW

SFU
SFU
SFU
approval VCC RBS0-2AE
VCC C6SP
VWC 53057

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.845
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	40.64
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	8.06
Viskozite indeksi	ASTM D2270		176
B.N. [HClO4 yöntemi]	ASTM D2896	mg KOH/g	7.7
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-57
Sülfat Külü	ASTM D874	Mass %	0.7
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	210

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com

