

COMPRESSOR OIL PAO ISO 46

02/09/2025
4246

Dit is een volledig synthetisch smeermiddel op basis van nauwkeurig geselecteerde, zeer hoogwaardige basisoliën, speciaal ontwikkeld voor de smering van luchtcompressoren.

TOEPASSINGEN

Luchtcompressoren.oliegeïnjecteerde roterende compressoren.Droge roterende compressoren en centrifugaalcompressoren.Hydraulische circulatie indien de fabrikant asvrije olie voorschrijft.

KENMERKEN

Bescherming tegen slijtage en oxidatie: superieure bescherming
Eigenschappen tegen schuimvorming: adequate prestaties in het tegengaan van schuimvorming

SPECIFICATIES

DIN 51506 VDL PNEUROP DIN 51.352

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.831
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm²/s	48.0
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm²/s	8.39
Viscositeitsindex	ASTM D2270		151
Stolpunt	ASTM D6892	°C	<-45
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	260

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolfoil.com

WOLFOIL
CORPORATION