

WOLF GUARDTECH

SAE 40 CF-4/SG

14/04/2025
21204

Tüm koşullardaki dizel motorlar (süperşarjlı veya doğal aspirasyonlu) ve benzinli motorlar için uygun, yüksek kaliteli tek mevsimlik motor yağı.

UYGULAMALAR

Bu yağ özellikle sabit dizel motorlar, inşaat makineleri ve kamyonlar ile otomobillerden oluşan karma filolar için tavsiye edilmektedir.

ÖZELLİKLER

Toplam motor koruması: motor koruma ve temizleme

TEKNİK ÖZELLİKLER

API	CF-4/SG	MIL	L-46152 E
MIL	L-2104 E	MB	227.0

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.900
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	136
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	14
Viskozite indeksi	ASTM D2270		100
B.N. (HClO4 yöntemi)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.6
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-27
Sülfat Külü	ASTM D874	Mass %	1.10
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	235

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız