WOLF OFFICIALTECH
5W30 UHPD EXTRA

25/09/2026
65622

Die hochentwickelten verschleißreduzierenden Additive dieses HC-Synthese Motoröls vereinen stabile Leistungsfähigkeit des Motoröls mit ausgezeichnetem Motorschutz. Dies ermöglicht längere Ölwechselintervalle ohne Kompromisse beim Motorschutz. Der ultradünne schützende Schmierfilm behält seine ausgezeichneten Schutzeigenschaften über einen breiten Temperaturbereich bei. Zudem ermöglicht die hohe Scherstabilität dieses Motoröls eine Reduzierung der Wartungskosten durch eine weitere Verlängerung der Ölwechselintervalle.

ANWENDUNGEN

Dieses Motoröl eignet sich für schwere Nutzfahrzeuge im Straßen- und Geländebetrieb, für Fahrzeuge mit oder ohne Turbolader, Kompressor oder Nachbehandlungssysteme. Es erfüllt die Spezifikationen für eine Vielzahl von anspruchsvollen Spezifikationen, einschließlich Scania LDF-4. Dank der Abwärtskompatibilität kann dieses vielseitige Motoröl sowohl in modernen als auch in älteren Motoren verwendet werden. Es ist kompatibel mit der Emissionskontrolltechnologie EURO IV, V und VI für Lkw, sowie mit der Stufe IIIB, IV und Tier 4i, 4f für schwere geländegängige Fahrzeuge.

MERKMALE

Schutz von Abgasnachbehandlungssystemen: ziel ist der vollständige Schutz des Abgasnachbehandlungssystems
Kraftstoffeffizienz: das Ziel sind ein guter Kraftstoffverbrauch und niedrige Abgasemissionen
Motorschutz: hohes Maß an Motorsauberkeit und Langlebigkeit

EINSATZEMPFEHLUNG

ACEA	E11	DAF	PSQL 2.4
ACEA	E4	DAF	PSQL 2.4 LD
ACEA	E6-16	DETROIT DIESEL	DFS 93K218
ACEA	E7	DETROIT DIESEL	DFS 93K222
ACEA	E8	DEUTZ	DQC IV-10 LA
ACEA	E9-16	DEUTZ	DQC-IV-10
API	CI-4	DEUTZ	Freigabe DQC-IV-18 LA
API	CJ-4	DEUTZ	TTCD
API	Freigabe CI-4+	DTFR	13D110
API	Freigabe CK-4	DTFR	15C100
API	SN	DTFR	15C110
JASO	DH-1-17	DTFR	15C120
JASO	DH-2-17	FORD	WSS-M2C213-A1
JASO	DL-0-17	IVECO	18-1804 Classe TFE
CATERPILLAR	ECF-3	IVECO	18-1804 Classe TLS E6
CUMMINS	CES 20077	IVECO	18-1804 Classe TLS E9
CUMMINS	CES 20081	IVECO	18-1809 Classe NG2
CUMMINS	CES 20086	LIEBHERR	LH-00-ENG LA
DAF	EXTENDED DRAIN	LIEBHERR	LH-00-ENG3A LA
DAF	PSQL 2.1 E	LIEBHERR	LH-00-ENG5C LA
DAF	PSQL 2.1 E LD	MACK	EO-M PLUS

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV

MACK	EO-N	MB	235.28
MACK	EO-N Premium Plus	MTU	Oil Category 2.1
MACK	EO-O Premium Plus	MTU	Oil Category 3
MACK	Freigabe EO-S 4.5	MTU	Oil Category 3.1
MAN	Freigabe M3677	RENAULT	Freigabe RLD-3
MAN	Freigabe M3777	RENAULT	RGD
MAN	M3271-1	RENAULT	RLD
MAN	M3277	RENAULT	RLD-2
MAN	M3477	RENAULT	RLD-4
MAN	M3575	RENAULT	RXD
MAN	M3691	SCANIA	Freigabe LDF-4
MAN	M3775	SCANIA	LDF-3 (excl. V8 engines)
MB	228.31	VOITH	Retarder Oil Class B
MB	228.5	VOLVO	Freigabe VDS-4.5
MB	228.51	VOLVO	VDS-3
MB	228.52	VOLVO	VDS-4

TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.858
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm²/s	70.8
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm²/s	12.2
Viskositätsindex	ASTM D2270		171
Basenzahl (HClO4-Methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	13.4
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-39
Sulfatasche	ASTM D874	Mass %	1.0
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	214

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV