

CHAMPION PRORACING GP AIR FILTER OIL SPRAY

Dit is een uiterst kleverige, vuilopnemende, waterbestendige luchtfilterolie. Het behandelde filter vangt vuil en zand op en beschermt de motor tegen verontreiniging.

TOEPASSINGEN

Gebruik dit product op kamertemperatuur. Schudden voor gebruik. Was het gebruikte filter met een geschikt reinigingsmiddel. Breng de olie aan op het filter en zorg ervoor dat de olie volledig verdeeld wordt. Masseer het filter grondig (draag beschermende handschoenen) zodat het product goed in het filter dringt. Laat het filter drogen in een goed geventileerde ruimte. Uiteindelijk blijft er een kleverige oliefilm achter.

KENMERKEN

Beschermst de motorolie tegen verontreiniging.: Beschermst de motorolie tegen verontreiniging.

SPECIFICATIES

/ /

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Vlampunt PMCC	ASTM D93	°C	-97
Dichtheid bij 20 °C	ASTM D4052	g/ml	0.684
Kleur	VISUAL		BLUE

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

