WOLF VITALTECH 15W40

24/08/2026
14636

Este é um óleo mineral de motor a diesel de alto desempenho que fornece um desempenho fiável numa vasta gama de aplicações para trabalhos pesados. Adequa-se a motores de baixas emissões (Euro II, Euro III e alguns Euro IV).

APLICAÇÕES

Recomendado para todos os motores a diesel modernos de camiões, equipamento todo-o-terreno e outras aplicações pesadas. Utilização universal, incluindo frotas mistas. Adequa-se a motores a diesel de baixas emissões com EGR (Euro II, III e alguns Euro IV). Satisfaz e ultrapassa os exigentes requisitos de muitos fabricantes de motores a diesel europeus e norte-americanos.

CARACTERÍSTICAS

Proteção total do motor: extraordinária limpeza e durabilidade do motor

ESPECIFICAÇÕES

ACEA	A3/B4
ACEA	E7
API	CF-4
API	CG-4
API	CH-4
API	CI-4/SL
JASO	DH-1
ALLISON	C4
CATERPILLAR	ECF-1a
CATERPILLAR	ECF-2
CATERPILLAR	TO-2
CUMMINS	CES 20076
CUMMINS	CES 20077
CUMMINS	CES 20078
DETROIT DIESEL	DFS 93K215
DEUTZ	approval DQC-III-18
DEUTZ	DQC-III-10
DTFR	approval 15B110
GLOBAL	DHD-1
IVECO	18-1804 Classe T2 E7
MACK	approval EO-N
MACK	EO-L
MACK	EO-M PLUS
MAN	M3275-1
MB	228.3
MB	229.1
MTU	approval Oil Category 2
MTU	Oil Category 1
RENAULT	approval RLD-2
RENAULT	RLD
VOLVO	approval VDS-3
ZF	TE-ML 04C

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV

PROPRIEDADES

Teste	Método	Unidade	Resultado médio
Densidade a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.8841
Viscosidade cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	100.69
Viscosidade cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	14.06
Índice de viscosidade	ASTM D2270		142
B.N. (método com HCLO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	11.9
Ponto de fluidez	ASTM D6892	°C	-36
Viscosidade CCS a -20 °C	ASTM D5293	mPa.s	6500
Cinza sulfatada	ASTM D874	Mass %	1.49
Ponto de inflamação COC	ASTM D92	°C	220

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais dos nossos produtos a fim de permitir que os nossos clientes tirem partido das mais recentes inovações técnicas.

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV