

WOLF CORS

10W-30 FE

03/05/2025
3501

Високоєфективна формула ACEA E11 / API CK-4, спеціально розроблена для змащування обладнання, що використовується в будівництві, сільському господарстві та громадських роботах. Забезпечує високу економію палива й охоплює широкий спектр застосувань, як-от двигуни, гідравлічні системи, механічні трансмісії та трансмісії із сервоперемиканням передач.

ЗАСТОСУВАННЯ

Застосування для двигунів: ця олива рекомендована для потужних дизельних двигунів і транспортних засобів із сажовим фільтром і без нього. Вона відповідає вимогам найновіших технологій виробництва із системами зниження токсичності відпрацьованих газів стандартів Stage IIIB, Stage IV Final, Tier 4i та Tier 4 Final, а також із системами попередніх поколінь (I, II, IIIA, Tier 1, 2, 3). Коробки передач із сервоперемиканням, ручні коробки передач, коробки передач із валом відбору потужності. Гідравлічні системи сільськогосподарських тракторів і позашляхової техніки.

ОСОБЛИВОСТІ

Стійкість проти зношування та окиснення: надійний захист критично важливих деталей
Холодний запуск: виняткова текучість за низької температури

SPECIFICATION LEVEL

ACEA	A3/B4	CATERPILLAR	MTO
ACEA	E11	CATERPILLAR	SATO
ACEA	E9-16/E7/E5	CATERPILLAR	TO-2
API	CJ-4/CI-4 Plus/CI-4/CH-4	CATERPILLAR	TO-4 (SAE10W,30)
API	CK-4	CATERPILLAR	TO-4M (SAE 10W30)
API	GL-4/SAE30	CUMMINS	CES 20086/81/78/77/76
API	SN	DAF	PSQL 2.1 E
ISO	VG 46(After 100h)/HV	DANA	GEARBOXES
JASO	DH-1/DH-2	DETROIT DIESEL	DFS 93K215
JCMA	HK 46W(extend.drain)	DETROIT DIESEL	DFS 93K218
ALLISON	C4	DETROIT DIESEL	DFS 93K222
ALLISON	TES 439	DEUTZ	approval DQC-III-18 LA
CASE	MAT 3509	DEUTZ	DQC-III-10/10LA
CASE	MAT 3571	DTFR	15B110
CASE	MAT 3572	DTFR	approval 15C100
CASE	MAT 3622	EATON	GEARBOXES
CASE	MS1230	FORD	WSS-M2C171-F1
CASE	Tier 4F engines	GLOBAL	DHD-1
CATERPILLAR	ECF-3/ECF-2/ECF-1a	HITACHI	Tier 4F engines
CATERPILLAR	HYDO ADVANCED 10/30	JCB	Standard 4000/2500
CATERPILLAR	HYDO ADVANCED 10W, 20-30	JCMA	HK VG46L (Japan.OEM's)

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com



JD	JDQ-78X	MACK	EO-O Premium Plus
KOMATSU	CLUTCH: TO-10,30	MAN	M3275-1/M3575
KOMATSU	GEARBOXES	MAN	M3775
KOMATSU	HO-46 (HV)	MTU	Oil Category 2 / 2.1
KOMATSU	HO56-HE	PERKINS	Tier 4F engines
KOMATSU	HO-MVK	RENAULT	approval RLD-3
KOMATSU	KES 07.851.2	RENAULT	RGD
KOMATSU	KES 07.868.1	RENAULT	RLD
KOMATSU	Tier 4F engines	RENAULT	RLD-2
LIEBHERR	Hydraulic Systems	RENAULT	RLD-4
LIEBHERR	Tier 4F engines	RENAULT	RXD
MACK	approval EO-S 4.5	VOLVO	approval VDS-4.5
MACK	EO-M PLUS	VOLVO	VDS-3/VDS-4
MACK	EO-N	ZF	TE-ML 07D
MACK	EO-N Premium Plus		

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.856
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm²/s	74.0
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm²/s	11.9
Індекс в'язкості	ASTM D2270		157
B.N. (методика з використанням HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	10
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-39
Температура займання COC	ASTM D92	°C	222

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

