WOLF GUARDTECH 15W40 SL/CF

06/10/2026
14136

Dit is een kwalitatief zeer hoogwaardige minerale olie met beproefde prestaties. Deze olie is verbeterd, zodat wordt voldaan aan ACEA A3/B4-08 en deze zelfs wordt overtroffen. Het product is geschikt voor de meeste auto's met 4-takt benzine- en dieselmotoren, en voor lichte bestelwagens.

TOEPASSINGEN

Personenauto's met 4-takt benzinemotoren (meerkleps, turbo, etc.); 4-takt dieselmotoren, met of zonder turbo. Hoge compatibiliteit met biodiesel, ontwikkeld op basis van uitgebreide praktijktests.

KENMERKEN

Motorbescherming: bescherming en reiniging van de motor

SPECIFICATIES

ACEA	A3/B3	MB	229.1
ACEA	A3/B4	PSA	B71 2295
API	SL/CF	VW	501 01 Level
FIAT	9.55535-D2	VW	505 00 Level
FIAT	9.55535-G2		

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.875
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm²/s	94.0
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm²/s	13.7
Viscositeitsindex	ASTM D2270		148
B.N. (HCLO4-methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.1
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-36
CCS-viscositeit bij -20 °C	ASTM D5293	mPa.s	4100
Sulfaatas	ASTM D874	Mass %	1.3
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	230

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV