

CHAMPION OEM SPECIFIC 0W20 LS-FE

Este aceite de motor totalmente sintético se ha desarrollado específicamente para cumplir con la especificación Opel DVD401547. El grado de viscosidad ultrabaja de este lubricante permite que los últimos diseños de motor logren sus objetivos de ahorro de combustible predeterminados. Además, el aceite de motor forma una potente capa que absorbe las partículas dañinas y mantiene el motor limpio y protegido. Es apto para vehículos híbridos cuando se cumplen las especificaciones OEM.

APLICACIONES

Este aceite de motor proporciona una protección completa a una amplia gama de motores modernos de gasolina y diésel tanto de turismos como de camiones ligeros, estén equipados o no con el sistema de postratamiento de emisiones. Además, se puede utilizar en combinación con los últimos tipos de combustible, como los biocombustibles y los combustibles con base de etanol. La especificación API SN Plus muestra la compatibilidad del lubricante con los motores GDI de alta eficiencia de combustible, en los que este aceite evita que la LSPI dañe los componentes del motor. Este aceite de motor permite que algunos de los diseños de motor más avanzados alcancen sus niveles objetivo de economía de combustible, que se garantiza ya que cumple con las especificaciones MB 229.71 y BMW Longlife-17FE+.

CARACTERÍSTICAS

Ahorro de combustible: excelente ahorro de combustible y reducción de emisiones de CO₂

Arranque en frío: excelente fluidez a bajas temperaturas

Protección de postratamiento: protección total para dispositivos de postratamiento

ESPECIFICACIONES

ACEA	C5	FIAT	9.55535-DM1
ACEA	C6	FIAT	9.55535-DSX
API	approval SQ/RC	FIAT	9.55535-GSX
API	SN Plus	FORD	WSS-M2C947-A
API	SN/RC	FORD	WSS-M2C947-B1
API	SP	FORD	WSS-M2C952-A1
API	SP/RC	FORD	WSS-M2C954-A1
API	SQ	FORD	WSS-M2C962-A1
ILSAC	approval GF-7 A	GMC	SFU
ILSAC	GF-5	HONDA	SFU
ILSAC	GF-6 A	HYUNDAI	SFU
ACURA	SFU	INFINITI	SFU
ASTON MARTIN	SFU	JAGUAR-LAND ROVER	approval STJLR.03.5006
BMW	approval LONGLIFE-17FE+	JAGUAR-LAND ROVER	STJLR.51.5122
BMW	LONGLIFE-14FE+	JEEP	SFU
BUICK	SFU	KIA	SFU
CADILLAC	SFU	LEXUS	SFU
CHEVROLET	SFU	LINCOLN	SFU
CHRYSLER	MS 12145	MAZDA	SFU
CHRYSLER	MS 6395	MB	229.72
DODGE	SFU	MB	approval 229.71
FIAT	9.55535-CR1	MG	SFU

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

CHAMPION
LUBRICANTS

MITSUBISHI	SFU	SUBARU	SFU
NISSAN	SFU	SUZUKI	SFU
OPEL	approval OV 040 1547 - A20	TATA	SFU
PERODUA	SFU	TIANJIN	SFU
ROEWE	SFU	TOYOTA	SFU
SCION	SFU	VOLVO	approval VCC RBS0-2AE

PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.845
Viscosidad cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	40.64
Viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	8.06
Índice de viscosidad	ASTM D2270		176
Número de basicidad [método del HClO ₄]	ASTM D2896	mg KOH/g	7.7
Punto de escurrimiento	ASTM D6892	°C	-57
Ceniza sulfatada	ASTM D874	Mass %	0.7
Punto de inflamación COC	ASTM D92	°C	210

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com

