

WOLF MOTO 4T 10W40 RACING ESTER

14/04/2025
29163

Эта синтетическая смесь включает революционную технологию присадок и базовые масла на основе эфира. Это масло улучшает работу двигателя и полностью защищает все смазываемые детали. Этот мощный состав подходит для большинства мотоциклов на рынке благодаря своим высококачественным характеристикам.

ПРИМЕНЕНИЕ

Это масло для четырехтактных двигателей мотоциклов превосходит требования стандартов API SN, SM, SL, SJ, SH и SG. Оно превосходит требования, установленные различными производителями.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Улучшенная производительность двигателя, коробки передач и мокрого сцепления.:
Улучшенные эксплуатационные характеристики двигателя, трансмиссии и мокрого сцепления

Рекомендованный продукт для путешествий и повседневных поездок.: Рекомендованный продукт для путешествий и повседневных поездок

Более простое управление запасами жидкостей благодаря широкой применимости масла.: Более простое управление запасами смазочных материалов благодаря широкой применимости масла

СПЕЦИФИКАЦИИ

API SN JASO approval MA2

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.854
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	95
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	14.9
Индекс вязкости	ASTM D2270		165
B.N. (методика с использованием HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.3
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-45
Цвет	VISUAL		RED

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

