

CHAMPION E-PULSE TRANS FLUID

Dit is een volsynthetisch smeermiddel op basis van nauwkeurig geselecteerde, zeer hoogwaardige basisoliën, met een speciale formule voor automatische transmissies in elektrische auto's (e-ATF) en hybride auto's. Het smeermiddel biedt een uitstekende wrijvingsbestendigheid en superieure prestaties.

TOEPASSINGEN

Deze automatische transmissievloeistof wordt specifiek aanbevolen voor automatische transmissies in elektrische voertuigen (e-ATF) en hybride voertuigen.

KENMERKEN

Optimale elektrische eigenschappen: voor toepassingen met hoge spanningen.

Wrijvingseigenschappen: Zeer soepel schakelen, zonder trillingen.

Langere levensduur van de olie: uitstekende thermische en oxidatiestabiliteit.

SPECIFICATIES

TESLA EDF-2 [1616951-04-A]

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.845
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm²/s	31.0
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm²/s	6.2
Viscositeitsindex	ASTM D2270		160
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-45
Brookfield-viscositeit bij -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	11800
Kleur	VISUAL		RED

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

