

CHAMPION ECO FLOW OW16 FE

Bu tam sentetik yağlayıcı, üreticilerin API SN Plus/RC OW-16 yağlayıcı kullanımını önerdiği en zorlu koşullarda çalışan enerji tasarruflu ve hibrit araçlar gibi en modern binek otomobillerde en yüksek düzeyde yakıt ekonomisi [FE] sunar. Titizlikle seçilmiş baz yağları ve kaliteli katkı maddeleriyle aşınmaya ve tortulara karşı üstün motor koruması sağlamak üzere tasarlanmıştır. Son derece düşük viskozitesi, yıl boyunca ve kış mevsiminde çok düşük sıcaklıklarda kullanılabilmesini sağlar.

UYGULAMALAR

Bu ürün, yakıt ekonomisinin [FE] ve CO2 azaltımının önemli olduğu hibrit otomobillerin zorlu gereksinimlerini karşılamak üzere özel olarak geliştirilmiştir. Benzinli ABD ve Asya [Honda, Lexus, Mitsubishi, Nissan, Toyota vb.] binek otomobillerinin en yeni gereksinimlerinde ihtiyaç duyulan performansı sağlar. API SN Plus teknik özellikleri, yağlayıcının LSPI'nın motor bileşenlerine zarar vermesini önleme kapasitesini gösterir.

ÖZELLİKLER

Yakıt ekonomisi: üstün yakıt ekonomisi ve CO2 azaltım özelliği

Soğuk marş: düşük sıcaklıkta mükemmel akışkanlık

Emisyon son işlem koruması: emisyon son işlem cihazları için eksiksiz koruma

TEKNİK ÖZELLİKLER

API SN Plus API SN Plus/RC

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.847
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	34.6
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	6.8
Viskozite indeksi	ASTM D2270		160
B.N. [HClO4 yöntemi]	ASTM D2896	mg KOH/g	7.3
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-45

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

