

# WOLF ANH CA GREASE EP 2 GREEN

14/04/2025  
9284

Эта универсальная смазка, не содержащая лития, представляет собой пластичный смазывающий материал на основе минерального масла и полимера с применением безводного кальциевого загустителя.  
Пластичная смазка содержит антиоксиданты, ингибиторы коррозии и противозадирные / противоизносные присадки.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Сочетание безводного кальциевого загустителя и особых базовых масел делает этот продукт пригодным для смазывания средненагруженных подшипников, используемых в условиях повышенной влажности и в коррозионных средах.  
Пластичная смазка характеризуется отличными показателями адгезии и водостойкости.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Защита от коррозии: очень хорошая защита от коррозии.  
Многофункциональность  
: широкий диапазон сфер применения.  
Водостойкость  
: отличная устойчивость к вымыванию водой.

## СПЕЦИФИКАЦИИ

|     |         |     |             |
|-----|---------|-----|-------------|
| DIN | 51502   | ISO | 12924       |
| DIN | KP2K-30 | ISO | L-XC(F)CIB2 |

## ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тест                                         | Метод                     | Единица | Средний результат |
|----------------------------------------------|---------------------------|---------|-------------------|
| Текстура                                     | Visual                    |         | SMOOTH            |
| Цвет                                         | VISUAL                    |         | GREEN             |
| Классификация NLGI                           | ASTM D217                 |         | 2                 |
| Пенетрация перемешанной смазки (60 циклов)   | ISO 2137                  | 0.1 mm  | 265-295           |
| Температура каплепадения                     | ISO 2176/IP 396           | °C      | > 140             |
| Нагрузка при испытании методом четырех шаров | ASTM D2596/<br>DIN51350:4 | N       | 3200              |
| Base Oil Viscosity at 40 °C                  | ASTM D7152                | cSt     | 320               |

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00  
[www.wolflubes.com](http://www.wolflubes.com)

