

CHAMPION U.T.T. OIL 170 A

Tämä puolisyntheettinen UTTO-öljy on tarkoitettu traktoreiden, trukkien ja erilaisten maastokäyttöisten koneiden automaattivaihteistoille, CVT-vaihteistoille, hydraulikkajärjestelmille, märkäjarruille ja muuntimille. Huomautus: valmistaja suosittelee traktorien yleisöljyä (STOU-öljy) määrittäessään vain yhden öljyn, joka sopii kaikkien osien, myös moottorin, voiteluun.

KÄYTTÖKOhteet

Kehitetty erityisesti Fendtin maatalouskoneille.

Tätä öljyä voi käyttää maatalous- ja työkonien sekä liikkuvien hydraulijärjestelmien (nosturit, kytkentärasiat, ohjaustehostimet) vaihteistoissa, nostimissa, taka-akseleissa ja märkäjarruissa.

OMINAISUUDET

Kulumisenesto ja hapettumisen kesto: suojaa tärkeitä osia erinomaisesti

Kylmäkäynnistys: erinomainen juoksevuus alhaisissa lämpötiloissa

LUOKITUKSET

API	GL-4	FORD	ESN-M2C-86 C
ASTM	D6973 [EATON 35VQ] PUMP TEST	FORD	FNHA-2-C-201.00
DIN	51524 Part 2	FORD	M2C-48 C3
AGCO/ALLIS	821 XL	GIMA	SFU
ALLISON	C4	JCB	GOHP PLUS
CASE	MAT 3505	JCB	Standard 4000/2200
CASE	MAT 3506	JD	J20 C/D
CASE	MAT 3509	KOMATSU	AXO 80
CASE	MAT 3510	KOMATSU	KES 07.866
CASE	MAT 3525	KUBOTA	UDT
CASE	MAT 3526	MF	M 1127/M 1129A
CASE	MAT 3540	MF	M 1135
CASE	MAT 3552A	MF	M 1141
CASE	MS1204	MF	M 1143
CASE	MS1205	MF	M 1145
CASE	MS1206	NH	NH 410B
CASE	MS1207	NH	NH 410C
CASE	MS1209	NH	NH 82948718
CASE	MS1210	SDFG	OT-1891
CASE	MS1230	SDFG	OT-1891A
CATERPILLAR	MTO	VALTRA	G2-08
CATERPILLAR	TO-2	VALTRA	G2-B10
CHRYSLER	MS 10216	VOLVO	97303/WB101
CLAAS	RENAULT AGRICULTURE M 1145	ZF	TE-ML 03E
DENISON	HF-0, HF-1, HF-2	ZF	TE-ML 05F
DENISON	UTTO/THF	ZF	TE-ML 06B
FENDT	FWN 81001	ZF	TE-ML 06D
FORD	ESN-M2C-134 C/D	ZF	TE-ML 06E
FORD	ESN-M2C-86 A/B	ZF	TE-ML 06F

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

CHAMPION
LUBRICANTS

ZF	TE-ML 06H	ZF	TE-ML 06R
ZF	TE-ML 06K	ZF	TE-ML 06S
ZF	TE-ML 06L	ZF	TE-ML 06T
ZF	TE-ML 06M	ZF	TE-ML 17E
ZF	TE-ML 06N	ZF	TE-ML 21F
ZF	TE-ML 06P		

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.857
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm²/s	68.1
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm²/s	11.4
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		162
B.N. [HClO4-menetelmä]	ASTM D2896	mg KOH/g	8.6
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-36
Leimahduspiste [COC]	ASTM D92	°C	220

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

