

WOLF OFFICIALTECH

15W-40 UHPD MF

14/04/2025
15767

Mantenere il motore in condizioni ottimali, aumentando quindi i tempi di attività del veicolo, è il compito fondamentale di quest'olio Low SAPS. L'obiettivo viene raggiunto offrendo una resistenza all'usura elevata e una pulizia del motore completa, ottimizzando i tempi di attività del veicolo rispetto alle formule degli oli motore precedenti. L'elevato grado di viscosità consente a questo olio motore di mantenere le sue eccellenti proprietà protettive, anche in climi caldi e in condizioni difficili.

APPLICAZIONI

La versatilità di questo prodotto soddisfa i requisiti delle specifiche più impegnative come Mack EO-S 4.5, Renault RLD-4 o Volvo VDS-4.5. È compatibile con le precedenti categorie di olio come CJ-4 e si adatta alle esigenze dei motori più e meno recenti. È compatibile con la tecnologia di controllo delle emissioni EURO IV, V e VI per i veicoli industriali, nonché con gli standard Stage IIIB, IV e Tier 4i, 4f per impieghi gravosi fuori strada.

CARATTERISTICHE

Migliore pulizia del motore: aumento delle ore di funzionamento.

Elevata protezione contro l'usura: maggiore durata del motore.

Aumentata stabilità all'ossidazione: ulteriore aumento delle prestazioni dell'olio.

SPECIFICA

ACEA	E11	CUMMINS	CES 20081
ACEA	E6-16	CUMMINS	CES 20085
ACEA	E7	CUMMINS	CES 20100
ACEA	E8	DAF	EXTENDED DRAIN
ACEA	E9-16	DETROIT DIESEL	DFS 93K215
API	CI-4	DETROIT DIESEL	DFS 93K218
API	CI-4 Plus	DETROIT DIESEL	DFS 93K222
API	CJ-4	DEUTZ	DQC IV-10 LA
API	CK-4	DEUTZ	DQC-IV-18 LA
API	SN	DEUTZ	TTCD
JASO	DH-1	DTFR	13D110
JASO	DH-2	DTFR	15C100
ALLISON	C4	DTFR	15C110
CASE	MAT 3571	DTFR	15C120
CASE	MAT 3572	FORD	WSS-M2C171-F1
CATERPILLAR	ECF-1a	IVECO	18-1804 Classe T2 E7
CATERPILLAR	ECF-2	IVECO	18-1804 Classe TLS E9
CATERPILLAR	ECF-3	JD	JDQ-78X
CATERPILLAR	TO-2	LIEBHERR	LH-00-ENG5C LA
CUMMINS	approval CES 20086	MACK	EO-M PLUS
CUMMINS	approval CES 20092	MACK	EO-N
CUMMINS	CES 20076	MACK	EO-N Premium Plus
CUMMINS	CES 20077	MACK	EO-O Premium Plus
CUMMINS	CES 20078	MACK	EO-S 4.5

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com



MAN	M3271-1	RENAULT	RLD-2
MAN	M3477	RENAULT	RLD-3
MAN	M3575	RENAULT	RLD-4
MAN	M3775	RENAULT	RXD
MB	235.28	SCANIA	LA
MTU	Oil Category 2.1	VOITH	Retarder Oil Class B
MTU	Oil Category 3.1	VOLVO	VDS-3
RENAULT	RGD	VOLVO	VDS-4
RENAULT	RLD	VOLVO	VDS-4.5

CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.862
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	90.5
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	13.8
Indice di viscosità	ASTM D2270		156
Punto di scorrimento	ASTM D6892	°C	-39
Punto di infiammabilità COC	ASTM D92	°C	225

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

