

# CHAMPION OEM SPECIFIC

## 75W140 LS GL 5

Il s'agit d'un lubrifiant semi-synthétique composé d'huiles de base hautement raffinées et soigneusement sélectionnées. Cette huile de transmission hautes performances est adaptée à tous les types de différentiels, y compris les différentiels à glissement limité [« limited-slip »]. Elle présente une stabilité de viscosité exceptionnelle à différentes températures, ainsi qu'une fluidité très élevée à basse température.

### APPLICATIONS

Ce produit est adapté aux essieux à charge lourde et aux réducteurs de vitesse des voitures, camions et équipements tout-terrain. Il offre des caractéristiques « limited-slip » et est particulièrement recommandé pour les véhicules à 4 roues motrices.

### FONCTIONNALITÉS

Propriétés anti-friction: changements de vitesse très souples, sans vibrations

Protection contre l'usure: durée de vie de la transmission prolongée

Durée de vie de l'huile prolongée: excellente résistance thermique et grande stabilité à l'oxydation

### SPÉCIFICATIONS

|            |                 |             |                             |
|------------|-----------------|-------------|-----------------------------|
| <b>API</b> | GL-5            | <b>FORD</b> | WSL-M2C192-A                |
| <b>MIL</b> | L-2105 C        | <b>FORD</b> | WSL-M2C192-A + EST-M2C118-A |
| <b>MIL</b> | L-2105 D        | <b>FORD</b> | WSS-M2C187-A                |
| <b>BMW</b> | 83 22 1 470 080 | <b>GM</b>   | 12346140                    |
| <b>BMW</b> | 83 22 2 282 583 | <b>GM</b>   | 1942386                     |
| <b>BMW</b> | MSP/A           |             |                             |

### CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

| Test                          | Méthode    | Unité | Résultat moyen |
|-------------------------------|------------|-------|----------------|
| Densité à 15 °C               | ASTM D4052 | g/ml  | 0.893          |
| Viscosité cinématique à 40 °C | ASTM D445  | mm²/s | 170            |
| Viscosité cinématique à 100°C | ASTM D445  | mm²/s | 26.5           |
| Indice de viscosité           | ASTM D2270 |       | 195            |
| Point d'écoulement            | ASTM D6892 | °C    | -51            |
| Point d'éclair COC            | ASTM D92   | °C    | 190            |

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour permettre à nos clients de bénéficier des évolutions techniques les plus récentes.

#### CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)

