

WOLF GUARDTECH 10W CF-4/SG

11/11/2025
21201

Soğuk iklimlerde kullanılan dizel motorlar (süperşarjlı veya doğal aspirasyonlu) ve benzinli motorlarda kullanıma uygun, yüksek kaliteli genel amaçlı madeni yağ.

UYGULAMALAR

Bu yağ özellikle sabit dizel motorlar, inşaat makineleri ve ağır vasıtalar ile otomobillerden oluşan karma filolar için tavsiye edilmektedir. Ayrıca hidrolik yağ (ör. Caterpillar) olarak kullanılabilir.

ÖZELLİKLER

Toplam motor koruması: motor temizliğinde yüksek performans

TEKNIK ÖZELLİKLER

ACEA	E2/E1	MAN	270
API	CF-4/SG	MB	227.0
MIL	L-2104 E	ZF	TE-ML 03B
MIL	L-46152 E	ZF	TE-ML 05K
CATERPILLAR	TO-2		

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.872
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	33.4
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	6.1
Viskozite indeksi	ASTM D2270		132
B.N. (HClO ₄ yöntemi)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.9
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-36
Sülfat Külü	ASTM D874	Mass %	0.88
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	212

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız