

WOLF DIESEL TREATMENT

14/04/2025
70311

Nettoie le circuit de carburant complet, augmente l'indice de cétane et rétablit la puissance et les performances. Améliore la combustion et réduit la consommation de carburant. Lubrifie la pompe diesel en cas de carburant à faible teneur en soufre.

APPLICATIONS

Pour tous les moteurs diesel, common rail inclus, avec ou sans turbocompresseur. Ajouter le contenu d'une bouteille dans le réservoir de carburant avant de faire le plein d'essence. Le contenu d'une bouteille traite 50 à 60 litres de carburant diesel.

FONCTIONNALITÉS

Action de nettoyage: nettoyage exceptionnel du circuit de carburant

SPÉCIFICATIONS

/ /

CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Densité à 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.860
Viscosité cinématique à 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	13.4
B.N. (méthode HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	1.2
Point d'éclair PMCC	ASTM D93	°C	130

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour permettre à nos clients de bénéficier des évolutions techniques les plus récentes.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

