

WOLF OFFICIALTECH 5W-30 C2/C3 EXTRA

14/07/2026
65666

Questo olio motore a base sintetica API SQ è ottenuto da oli base di altissima qualità selezionati con cura ed è formulato utilizzando la tecnologia più recente per oli motore compatibili con i catalizzatori. La sua formulazione speciale offre una combinazione di efficienza del carburante e durata prolungata. Il ridotto tenore di ceneri protegge i filtri antiparticolato e i dispositivi di post-trattamento dei gas di scarico.

APPLICAZIONI

La specifica dexos™ 2 è richiesta per tutti i nuovi modelli diesel e benzina GM/Opel/Vauxhall/Chevrolet. GM/Opel ha comunicato che la specifica dexos™ 2 è retrocompatibile con le precedenti specifiche GM/Opel (GM-LL-A-025 e GM-B-LL-025). La maggior parte dei veicoli diesel e benzina GM/Opel/Vauxhall/Chevrolet può utilizzare lubrificanti dexos™ 2.

Ampio campo di applicazione con ACEA C3 (costruttori tedeschi) / C2 (PSA) e copertura anche della API SQ.

CARATTERISTICHE

Protezione post-trattamento: protezione completa del sistema di post-trattamento.

Risparmio di carburante: consumo di carburante ed emissioni di CO2 ridotti.

Protezione totale del motore: eccezionale pulizia e longevità del motore.

SPECIFICA

ACEA	C2	PSA	B71 2290-2014
ACEA	C3	RENAULT	RN 0700
API	SN	RENAULT	RN 0710
API	SN Plus	RENAULT	RN17 Level
API	SP	VW	502 00 < 2017
API	SQ	VW	505 00
BMW	approval LONGLIFE-04	VW	505 01
CHRYSLER	MS 11106		
FIAT	9.55535-S1		
FIAT	9.55535-S3		
FORD	WSS-M2C917-A		
GM	dexos™1 Gen 2		
GM	dexos™1 Gen 3		
GM	dexos™2		
HYUNDAI	SFU		
IVECO	18-1811 Classe SC1		
KIA	SFU		
MB	226.52		
MB	229.31		
MB	229.51		
MB	229.52		
OPEL	GM-LL-A-025		
OPEL	GM-LL-B-025		
OPEL	OV 040 1547 - D30		
OPEL	OV 040 1547 - G30		

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com



CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.852
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	71.5
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	12.2
Indice di viscosità	ASTM D2270		169
B.N. (metodo HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.6
Punto di scorrimento	ASTM D6892	°C	-39
Punto di infiammabilità COC	ASTM D92	°C	220

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

