

CHAMPION PRORACING GP MULTI SPRAY

До складу цього універсального мастила входять високоякісні мінеральні оливи та політетрафторетилен (ПТФЕ). Воно дуже водостійке, навіть до морської води, і його можна використовувати в широкому діапазоні температур.

ЗАСТОСУВАННЯ

Підходить для застосування з широким діапазоном деталей, як-от нейлонові підшипники, ланцюги, гальмівні троси й болти. Також можна використовувати для захисту електричних контактів і комунаційного обладнання від бруду та корозії.

ОСОБЛИВОСТІ

Широке застосування: відмінне змащування різноманітних деталей

Температурна стійкість: зберігає властивості змащування в широкому діапазоні температур

Водостійкість: не змивається

SPECIFICATION LEVEL

/ /

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Температура спалаху PMCC	ASTM D93	°C	-60
Щільність при 20°C	ASTM D4052	g/ml	0.710
Колір	VISUAL		YELLOW

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

