

WOLF UNIVERSAL 2T

14/04/2025
1900

Olio per motori a benzina 2 tempi, raffreddati ad aria. Adatti a macchine che prevedono il riempimento del serbatoio con una miscela di benzina e olio e per quelle con serbatoi separati. Si tratta di un olio facilmente miscelabile con la benzina, che garantisce la massima protezione dei pistoni e dei segmenti da surriscaldamento.

APPLICAZIONI

Questo tipo di olio si applica a tutti i motori a benzina a 2 tempi raffreddati ad aria con un diluizione del 2% (1 a 50) e del 4% (1 a 25), in base ai requisiti del costruttore.

CARATTERISTICHE

Protezione del motore: prestazioni eccellenti del motore
Protezione dalla corrosione: adeguata protezione contro la corrosione

SPECIFICA

API TC

CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.880
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	55.3
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	8.3
Indice di viscosità	ASTM D2270		121
B.N. (metodo HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	1.1
Punto di scorrimento	ASTM D6892	°C	-15
Punto di infiammabilità COC	ASTM D92	°C	106
Colore	VISUAL		RED

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.