

CHAMPION МOTO HP 4T 15W40

Завдяки стабільним мінеральним базовим оливам і вдосконаленому пакету присадок ця олива для чотиритактних двигунів мотоциклів гарантує плавний і стабільний хід. Збалансована формула задовольнить усі потреби любителів мотоциклів, яким подобається комфортна їзда. Висока в'язкість гарантує комплексний захист під час їзди в спеку.

ЗАСТОСУВАННЯ

Це мастило розроблено для двигунів, трансмісій і гідравлічних муфт чотиритактних мотоциклів. Ідеальний баланс компонентів забезпечує його відповідність вимогам кількох виробників.

ОСОБЛИВОСТІ

Подовжений строк служби мотоцикла завдяки захисним властивостям оливи.: Подовжений строк служби мотоцикла завдяки захисним властивостям оливи.

Забезпечення комфортної їзди, як на новому транспортному засобі.: Забезпечення комфортної їзди, як на новому транспортному засобі.

Спрощене керування рідинами завдяки можливості широкого застосування оливи.: Спрощене керування рідинами завдяки можливості широкого застосування оливи.

SPECIFICATION LEVEL

API

SL

JASO

MA2

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.849
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	88.0
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	13.8
Індекс в'язкості	ASTM D2270		160
B.N. (методика з використанням HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	6.1
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-33
Колір	VISUAL		BROWN

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

