

# CHAMPION PNEUMA ISO 46

Это масло используется для смазки пневматических инструментов. Оно содержит присадки, улучшающие адгезионные и антикоррозийные свойства, и эмульгатор для поглощения влаги. В состав сходят противоизносные присадки и присадки "extreme-pressure" (экстремальные нагрузки).

## ПРИМЕНЕНИЕ

Это масло используется в пневматических инструментах, например, буровом оборудовании. Масло с коэффициентом ISO 46 можно использовать при температуре не ниже -5°C.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики "extreme pressure" (экстремальные нагрузки): хорошие Противопенные свойства: хорошая защита от пенообразования

## СПЕЦИФИКАЦИИ

DIN

51502 D

ISO

6743-11 CLASS LP

## ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.868
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	46.6
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	7.45
Индекс вязкости	ASTM D2270		124
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-27
Температура вспышки СОС	ASTM D92	°C	234

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 3 870 00 00  
[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)

