

# CHAMPION LIFE EXTENSION 80W90 LS GL 5

Minerale olie die bestaat uit paraffinische basisoliën en geselecteerde additieven op basis van zwavel-fosfor. Een speciaal wrijvingsadditief geeft deze olie de eigenschappen die vereist zijn voor het gebruik in differentiëlen die zijn uitgerust met een 'limited-slip'-mechanisme [gedeeltelijk zelfsperrend mechanisme].

## TOEPASSINGEN

Deze olie wordt voornamelijk gebruikt bij alle hypoïdeachterassen met limited-slip-mechanisme.

## KENMERKEN

Wrijvingseigenschappen: probleemloos schakelen

Anti-slijtage-bescherming: lange levensduur van de transmissie

Langere levensduur van de olie: beproefde weerstand tegen olieverslechtering

## SPECIFICATIES

<b>API</b>	GL-5	<b>ZF</b>	TE-ML 07A
<b>MIL</b>	L-2105 C	<b>ZF</b>	TE-ML 08
<b>MIL</b>	L-2105 D		

## KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.897
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	145
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	14.4
Viscositeitsindex	ASTM D2270		97
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-30
Brookfield-viscositeit bij -26 °C	ASTM D2983	mPa.s	130000
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	210

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

### CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)

