

CHAMPION UNIVERSAL 2T

Aceite para motores de gasolina de 2 tiempos refrigerados por aire. Es adecuado para máquinas cuyos depósitos se llenan con una mezcla de gasolina y aceite, y para aquellas con depósitos independientes. Este aceite se mezcla fácilmente con gasolina y garantiza una buena protección para evitar el sobrecalentamiento de pistones y segmentos.

APLICACIONES

Este aceite es aplicable a todos los motores de gasolina de 2 tiempos refrigerados por aire con un contenido de dilución del 2 % [1 en 50] y 4 % [1 en 25], según los requisitos del fabricante.

CARACTERÍSTICAS

Protección del motor: rendimiento excelente del motor

Protección anticorrosión: protección anticorrosión adecuada

ESPECIFICACIONES

API	TC	JASO	FB
ISO	L-EGB		

PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.880
Viscosidad cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	55.3
Viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	8.3
Índice de viscosidad	ASTM D2270		121
Número de basicidad [método del HClO ₄]	ASTM D2896	mg KOH/g	1.1
Punto de escurrimiento	ASTM D6892	°C	-15
Punto de inflamación COC	ASTM D92	°C	106
Color	VISUAL		RED

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

