

WOLF OFFICIALTECH 5W-30 C2/C3 P/RN

14/04/2025
65658

Ця формула синтетичної моторної оливи робить двигун чистішим і продуктивнішим та водночас не зменшує інтервал заміни оливи. Широкий спектр застосувань цього мастила дозволяє забезпечити досконале обслуговування різних транспортних засобів кількох провідних брендів.

ЗАСТОСУВАННЯ

Цю моторну оливу можна використовувати в конструкціях із системою нейтралізації вихлопних газів або без неї, які потребують моторних оливи C2 або C3. Крім того, ця моторна олива офіційно сертифікована згідно вимог PSA B71 2290 та Renault RN 17. Це, крім іншого, значить, що її можна застосовувати замість мастил RN 0700 і RN 0710 під час технічного обслуговування деяких моделей Dacia і Renault. Вона також підходить для більшості моделей японських виробників, включно з Toyota, Honda, Subaru та Nissan.

ОСОБЛИВОСТІ

Захист систем нейтралізації вихлопних газів: повний захист пристроїв із нейтралізації вихлопних газів.

Цілковитий захист двигуна: виняткова чистота й довговічність двигуна.

Економія палива: нижче споживання палива та менший рівень викидів CO₂.

SPECIFICATION LEVEL

ACEA	C2	MB	approval 226.52
ACEA	C3	MB	approval 229.51
API	SP	MB	approval 229.52
FIAT	9.55535-S1	PSA	approval B71 2290-2022
GM	dexos2™	RENAULT	approval RN17
IVECO	18-1811 Classe SC1	RENAULT	RN 0700
MB	229.31	RENAULT	RN 0710

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.854
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	73.9
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	12.2
Індекс в'язкості	ASTM D2270		163
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-39
Температура займання COC	ASTM D92	°C	222

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

