

CHAMPION LITHIUM GREASE EP 1

Tämä korkeaa painetta kestävä rasva on tarkoitettu yleisiin raskaan kuormituksen käyttökohteisiin. Rasvan hapettumisen kesto ja kulumisenesto ovat erinomaisia, mikä takaa pitkäaikaisen voitelun. Tuote on vettähylyvä, ja sillä on hyvät lämpöominaisuudet. Rasvaa voi käyttää korkeissa lämpötiloissa, ja se pysyy pumpattavana matalissa lämpötiloissa, minkä ansiosta se sopii raskaasti kuormitettuihin laakereihin ja kosteisiin ympäristöihin.

KÄYTTÖKOHTEET

Rasvaa voi käyttää teollisissa käyttökohteissa ja autoteollisuuden sovelluksissa. Se voitelee tehokkaasti hyvin raskaan tai äkillisen kuormituksen alaisina olevia osia, kuten laakereita, liukulaakereita, akseleita ja niveliä. Tuotetta voi käyttää sähkömoottorien tai ventilaattorien voiteluun. Lämpötila-alue: -30...+120 °C, enintään +130 °C.

OMINAISUUDET

Hyvä mekaaninen vakaus.: Hyvä mekaaninen vakaus

LUOKITUKSET

DIN	51502	ISO	6743
DIN	KP1K-30	ISO	L-XCCFB1

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Rakenne	Visual		Smooth
Väri	VISUAL		Yellowish-Brown
NLGI-luokitus	ASTM D217		1
Toteutunut läpisy [60 iskua]	ISO 2137	0.1 mm	325
Tippumispiste	ISO 2176/IP 396	°C	195
Laakerin leikkautumistesti	ASTM D2596/ DIN51350:4	N	2600

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com

