

WOLF MOTO & SCOOTER 2T

14/04/2025
1931

Это полусинтетическое масло для двухтактных двигателей скутеров с усовершенствованным набором присадок гарантирует плавное и стабильное движение. Сбалансированная формула разработана для удовлетворения потребностей любителей скутеров, которым важен оптимальный комфорт во время движения.

ПРИМЕНЕНИЕ

Это масло разработано для двухтактных двигателей скутеров. Соблюдайте рекомендации по дозировке, предоставленные производителем оборудования.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Увеличенный срок службы скутера благодаря защитным свойствам масла.: Увеличенный срок службы скутера благодаря защитным свойствам масла.
Поддерживает первоначальный комфорт во время движения.: Поддерживает первоначальный комфорт во время движения.
Более простое управление запасами жидкостей благодаря широкой применимости масла.: Более простое управление запасами жидкостей благодаря широкой применимости масла.

СПЕЦИФИКАЦИИ

API	TC	JASO	FC
ISO	L-EGD	JASO	FD

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.870
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	76.8
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	10.4
Индекс вязкости	ASTM D2270		120
B.N. (методика с использованием HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	1.7
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	106
Цвет	VISUAL		BLACKISH GREEN

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

