

CHAMPION OEM SPECIFIC DCT FLUID

Це мастило на основі ретельно відібраних базових олив дуже високої якості, спеціально розроблене для трансмісій із подвійним зчепленням (DCT) сучасних легкових автомобілів. Забезпечує безперебійну роботу цих коробок передач.

ЗАСТОСУВАННЯ

Цю рідину, призначену головним чином для трансмісій із подвійним зчепленням Volkswagen (VAG), також можна використовувати для інших 6-ступеневих трансмісій із подвійним зчепленням, як-от Chrysler Powershift, Ford Powershift, Mitsubishi TC-SST, Volvo Powershift, BMW Drivelogic 7-speed тощо.

ОСОБЛИВОСТІ

Захист проти зношування: значне подовження строку служби трансмісії
Подовжений строк служби оливи: неперевершена теплостійкість і стійкість до окиснення
Фрикційні властивості: дуже плавне перемикання передач, відсутність вібрацій

SPECIFICATION LEVEL

API	GL-4	FORD	WSS-M2C200-D2
BENTLEY	G 052 524-B2	FORD	WSS-M2C200-D3
BMW	83 22 5 A53 CB2	FORD	WSS-M2C200-E1
BMW	83220306816	FORD	WSS-M2C218-A1
BMW	83220397244	FORD	WSS-M2C936-A
BMW	83220440214	GM	DEXRON DCT
BMW	83222147477	GM	FFL-4
BMW	83222148578	GREAT WALL	GW7DCT1
BMW	83222148579	GREAT WALL	GWM 7DCT450
BMW	83222167666	HONDA	MTF III
BMW	83222409710	HYUNDAI	04300-2N110 WDHO-1
BMW	83222433157	KIA	04300-2N110 WDHO-1
BMW	83225B3AC81	KUNLUN	DCTF-7S
BMW	DCTF-1	MB	236.21
BMW	DCTF-2	MB	236.22
BMW	DTF 1	MB	236.24
BMW	FFL-4	MB	236.25
BMW	MTF LT-3	MB	239.21
BMW	MTF LT-5	MB	239.22
CHERY	730DHB/DHC 7DCT300	MB	SLS A0019898603
CHERY	738DHA 7DCT380	MCLAREN	FFL-4
CHERY	9009011085	MITSUBISHI	DIAMOND QUEEN SSTF-1
CHRYSLER	68044345EA	NISSAN	999MP-6TRT00P
DTRF	13C130	NISSAN	DCT FLUID
FERRARI	TF DCT-F3	NISSAN	GR6
FIAT	9.55550-DA11	NISSAN	GT-R R35
FIAT	9.55550-HE2	NISSAN	LV MT-1
FIAT	9.55550-MZ2	NISSAN	R35 SPECIAL
FIAT	9.55550-MZ6	PORSCHE	000.043.20
FORD	F-DC	PORSCHE	000.043.207.29

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com



PORSCHE	000.043.207.30	VOLVO	1161839
PORSCHE	000.043.210.44	VOLVO	32240415
PORSCHE	000.043.305.63	VOLVO	32240419
PORSCHE	971.094.307.02A	VOLVO	BOT341 #1161838
PORSCHE	999.917.080.00	VOLVO	D1
PORSCHE	999.917.080.01	VOLVO	D2
PORSCHE	999.917.546.00	VW	G 052 171
PORSCHE	TF 0870	VW	G 052 178
PSA	1618078480	VW	G 052 182
PSA	9730 A8	VW	G 052 512
PSA	9734 S2	VW	G 052 513
PSA	JWS 2271	VW	G 052 524
PUNCH	DT2	VW	G 052 527
RENAULT	7711579456	VW	G 052 529
RENAULT	7711785243	VW	G 052 536
RENAULT	BOT450 EDC 6-Speed	VW	G 052 726
RENAULT	DC4	VW	G 052 798
RENAULT	DW5	VW	G 055 512
RENAULT	DW6	VW	G 055 524
SINOPEC	DCTF-GS	VW	G 055 529
STELLANTIS	16 934 837 80	VW	G 055 536
SUZUKI	99000-22B27-036	VW	G 055 549
TOYOTA	0888581001	VW	G 060 726
TOYOTA	JWS 2271	VW	G 070 726
TOYOTA	LF	VW	G009317
TOYOTA	LV 75W MT	VW	TL 521 82
VOLVO	1161520-7	ZF	0671090545

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.853
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	35.7
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	7.26
Індекс в'язкості	ASTM D2270		173
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-39
Температура займання СОС	ASTM D92	°C	202

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

