

WOLF ESSENTIAL HV ISO 46

14/04/2025
75856

Korkean viskositeetti-indeksin parafinoitu öljy, joka on tarkoitettu erityisesti hydraulipiireihin. Pitää järjestelmän puhtaana erittäin tehokkaasti vähentämällä kuona-aineiden muodostumista. Varmistaa myös hyvän suodatettavuuden, vedenerotuksen ja nopean ilman erottumisen. Tämä tuote ei ehkä ole saatavilla alueellasi. Lisätietoja saat paikalliselta myyntiedustajaltasi.

KÄYTTÖKOhteet

Hydraulijärjestelmät, joissa lämpötila vaihtelee ja joissa on korkea paine. Vaihteistot, jotka vaativat korkean viskositeetti-indeksin öljyn ja hyvän mekaanisen ja kemiallisen pysyvyyden. Säätojärjestelmät ja hydrauliset ohjausjärjestelmät.

OMINAISUUDET

Kulumisenesto ja hapettumisen kesto: erinomainen suoja
Vaahdonesto-ominaisuudet: erinomaiset vaahdonesto-ominaisuudet
Lämmönkesto: erityisen vakaa viskositeetti

LUOKITUKSET

DIN	51524 Part 3	ISO	6743-4, HV
ISO	11158, HV		

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.853
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm²/s	47.8
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm²/s	8.4
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		151
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-39
Leimahduspiste (COC)	ASTM D92	°C	230

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

