

WOLF ESSENTIAL CI-4/SL 15W40

Это моторное масло разработано в соответствии с ключевыми требованиями ACEA и API для двигателей большой мощности. В нем сочетаются противоизносные и чистящие свойства. Данный продукт может быть недоступен в вашем регионе. Для получения дополнительной информации обратитесь к местному торговому представителю.

ПРИМЕНЕНИЕ

Подходит для всех современных дизельных двигателей Euro II, III и некоторых дизельных двигателей Euro IV большой мощности, что делает его отличным смазочным материалом для обслуживания смешанных автопарков.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Защита двигателя: исключительная чистота и долговечность двигателя

СПЕЦИФИКАЦИИ

API	approval CI-4/SL	API	CH-4
API	CG-4	MB	229.1

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.882
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	95.7
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	13.7
Индекс вязкости	ASTM D2270		145
B.N. (методика с использованием HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.9
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-33
Температура вспышки СОС	ASTM D92	°C	225

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

