WOLF GUARDTECH
80W GL 4

25/09/2026
2201

Orta seviyede "aşırı basınç" özelliklerine sahip bu dişli yağı mekanik şanzımanlara yöneliktir ve bakır alaşımlarda korozyonu önlemek için özel olarak üretilmiştir.

UYGULAMALAR

Senkromeç şanzımanların, transfer kutularının, mekanik direksiyon kontrollerinin ve birçok arka dingilin (belirli arka dingiller GL5 yağıyla çalıştırılmalıdır) yağlanması için uygundur.

ÖZELLİKLER

Sürtünme özellikleri: kolay vites geçişi
Aşınma koruması: uzun şanzıman ömrü

TEKNIK ÖZELLIKLER

API	GL-4	ZF	TE-ML 08
MIL	L-2105	ZF	TE-ML 17A
FORD	SQM-2C9008-A		

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.883
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm²/s	70
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm²/s	9.2
Viskozite indeksi	ASTM D2270		107
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-33
Copper corrosion (150°C, 3h)	ASTM D130		1A
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	195

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV