

CHAMPION COMPETE SN/CF 5W40

Es handelt sich um einen HC-Synthese-Schmierstoff, der speziell zur Erfüllung strenger Herstelleranforderungen entwickelt wurde. Das Öl bietet hervorragende Fließfähigkeit bei niedrigen Temperaturen, einen sehr geringen Startwiderstand und eine sehr hohe thermische Stabilität.

ANWENDUNGEN

Dieses Öl wird in Otto- und Dieselmotoren mit Turbo und Direkteinspritzung verwendet. Die hohe Qualität sorgt für längere Wartungsintervalle entsprechend den besonderen Anforderungen der Hersteller.

MERKMALE

Verlängertes Ölwechselintervall: Längere Ölwechselintervalle.

EINSATZEMPFEHLUNG

ACEA	A3/B3-16	MB	229.1
ACEA	A3/B4	VW	502 00
API	SN/CF	VW	505 00

TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.852
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm²/s	80.0
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm²/s	13.8
Viskositätsindex	ASTM D2270		178
Basenzahl [HClO4-Methode]	ASTM D2896	mg KOH/g	10.1
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-42
Sulfatasche	ASTM D874	Mass %	1.1
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	222

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

